

FILATO NAVY

"MELANIE" PULL

**ADRIAFIL**
Filati dal 1911 - Made in Italy



Taglie: S – M – L

Occorrente: AdriaFil Navy avorio (41) 6-7-7 gomitoli, grigio (43) 8-9-9 gomitoli, ferri dritti e a doppia punta n. 5 ½ o n. 6, uncinetto n. 6.

Campioni:

Cm 10x10 lavorati a m. ras. dir. con i f. = 13 m. e 19 f.

Cm 10x10 lavorati a p. fantasia con l'uncinetto = 19 m. e circa 5 r. Se i campioni ottenuti non corrispondono a quelli richiesti, cambiare la misura dei ferri e/o dell'uncinetto.

Punti impiegati:

Punto fantasia: seguire il diagramma. o = 1 catenella, † = 1 m. alta. Lav. 1 volta dalla 1^a alla 3^a r., poi ripetere sempre la 2^a e la 3^a r. Iniziare e terminare ogni r. con le prime e ultime m. indicate sul diagramma. Quando le m. a. si incontrano alla loro base, lavorarle nella stessa m. di base.

Maglia rasata diritta: a dir. sul diritto del lav., a rov. sul rov.

Punto coste 2/2: 2 m. dir., 2 m. rov., incolonnate.

Esecuzione:

Dietro: Con il colore avorio e l'uncinetto, avv. una catenella di 67-73-77 m. e lav. a p. fantasia seguendo il diagramma, iniziando con la m. segnata A-B-C. A cm 20 di alt. tot., spezzare e fermare il filo. Con il colore grigio e i f., ripr. la lavorazione sul lato opposto della catenella d'avvio : ripr. 63-69-73 m. e lav. a m. ras. dir. Ai lati, dim. 1 m. per 5 volte ogni 10 f. A cm 49 di alt. tot., formare gli scalfi intrecciando ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 1-1-2 volte e 1 m. per 2-3-2 volte. A cm 66-67-68 di alt. tot., per lo scollo, intrecc. le 11-11-13 m. centrali. Portare a termine le 2 parti separatamente intrecc. ancora verso il centro, ogni 2 f., 10 m. per 1 volta. A cm 68-69-70 di alt. tot., intrecc. le m. rimaste per ciascuna spalla.

Davanti: Si lav. come il dietro fino a cm 43 di alt. tot. Per lo scollo a V, lasciare in sospeso la m. centrale e portare a termine le 2 parti separatamente. Dim. verso il centro, alternativamente ogni 2 e ogni 4 f., 1 m. per 15-15-16 volte, come segue: lav. fino alle ultime 3 m. prima dello scollo, poi 2 m. ins. a dir., 1 m. di vivagno ; dopo lo scollo, lav. 1 m. di vivagno, 1 acc. semplice. Formare gli scalfi come fatto per il dietro. Intrecc. le 9-11-11 m. rimaste per ciascuna spalla come fatto per il dietro.

Maniche: Con il colore avorio e l'uncinetto, avv. una catenella di 31-33-35 m. e lav. a p. fantasia seguendo il diagramma, iniziando con la m. segnata D-B-A. A cm 10 di alt. tot., spezzare e fermare il filo. Con il colore grigio e i f., ripr. la lavorazione sul lato opposto della catenella d'avvio : ripr. 32-34-36 m. e lav. a m. ras. dir. Aum. ai lati, ogni 10-9-8 f., 1 m. per 6-7-8 volte. A cm 47 di alt. tot., intrecc. ai lati, ogni 2 f., 2 m. per 1 volta, 1 m. per 3-5-7 volte, 2 m. per 1 volta e 3 m. per 1 volta. Intrecc. le m. rimaste.

D&R n° 54

Confezione e rifiniture: Cucire le spalle. Con il colore avorio e i f. a doppia punta, ripr. 107-111-115 m. attorno allo scollo (compresa la m. centrale lasciata in sospeso). Lav. a p. coste 2/2 facendo in modo che la m. al centro del davanti sia lavorata a dir. sul diritto del lav., mentre le 4 laterali (2 a destra e 2 a sinistra) siano lavorate a rov. sul diritto del lav. Eseguire diminuzioni a ogni ferro, come segue : giunti alle 5 m. centrali, passare 1 m., lav. la seguente, accavallare la m. passata su quella lavorata ; lav. la m. centrale a dir., poi lav. 2 m. ins. Quando il bordo dello scollo è alto cm 5, intrecc. lavorando le m. come si presentano. Montare le maniche, facendo combaciare il centro dello scalfio con la cucitura della spalla. Chiudere i fianchi e le maniche.

